



ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH RURY STALOWE OCYNKOWANE Dn 38mm, gr. ścianek 2,9mm			
Numer pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Ilość szt.(n)
Pochwył	38	29,02	1
Ślupki	38	1,33	9
Mocowania do ściany	38	0,36	8
Suma długości			43,87
Ciężar 1k/mb			2,51
Ciężar ogółem			110,11

UWAGA:
Pochylnię wykonać analogicznie jak chodniki z obrzeżami betonowymi 8x30cm, konstrukcja ziemna

partner s.c. Biuro Projektowe Budownictwa Łódź, ul. Nowa 29/31

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

Świećlica Wiejska w Dłutowie

DZ. NR 61 (FRAGMENT)

OBRĘB ŁAZISKA

DATA

01.04.2014

INWESTOR

GMINA DŁUTÓW
Ul. Pabianicka 25, 95-050 Dłutów

SKALA

1:100

TYTUŁ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ ZAGOSPODAROWANIA
FRONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

NR RYSUNKU

4

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki
upr. bud. nr 6/88/WŁ