

OKNA ZEWNĘTRZNE				OKNA WEWNĘTRZNE						
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	OW1	okno podawcze	
SCHEMAT										
	SZEROKOŚĆ OTWORU So (mm)	900 / 1200	900 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1200	1800 / 1800	2700 / 1800	900 / 1500	450 / 450	1600 / 900
ILOŚĆ SZTUK	parter	1	2	2	3	6	1	1	2	1
	piętro	-	5	-	-	14	-	-	3	-
SUMA	1	7	2	3	20	1	1	17	5	1
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - okno uchylno-rozwieralne - okno PCV - kolor biały - zestaw trójszybowy - U = 1,3 W/m²K - okucia obwiedniowe - nawiewniki w ramie okna - parapeły zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej - powlekaniej - kolor RAL 7047 - parapeły wewnętrzne - postforming - klamki na wysokości 1,60m 									

KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁĄZU	
KD1	
1500 / 1500	
1SZT.	

- kłapa dymowa z funkcją wyłazu
- Acz=miłn.1,22m²
- podstawa prosta o wys.30 cm
- z podstawą stalową nakładkową z nakładką o szerokości 35cm, do osadzenia na cokole murowanym
- pokrycie z poliwęglanu kanalikowego
- np. PROLIGHT PLUS C150 f-ny Mercor

UWAGI

- 1) Podane w tabeli wymiary okien są wymiarami przykładowymi. Wymiary ostateczne powinny być dostosowane do rzeczywistych wymiarów otworu i do systemu profilu danego producenta.
- 2) Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić na budowie rzeczywiste wymiary otworów okiennych i drzwiowych.
- 3) Parapeły zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekaniej.
- 4) Parapeły wewnętrzne z postformingu gr. 28 mm.
- 5) W oknach pomieszczeń zespołu żywienia należy zamontować siatki przeciw owadom.

NAZWA OBIEKTU	BUDOWA PRZEDSZKOLA 5-ODDZIAKOWEGO I PRZEBUDOWA PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA W DŁUTOWIE.	
	DATA	15.12.2014
ADRES	ul. GŁÓWNA 69 DŁUTÓW dz. nr 159 i część działki drogowej nr 45 (ziązd) obr. Dłutów PGR, jedn.ewid. Dłutów	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki upr. nr 6/88/WŁ	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ryszard Zań upr. nr 149/85/WŁ	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Nina Strojicka	

9