

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Schemat												
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	160x270	100x215	100x215	90x205	100x205	90x205	90x205	100x205	90x205	100x205	70x205
	Węgarka											
	Ościeżnicy	150x205	90x210	90x200	80x200	90x200	80x200	80x200	90x200	80x200	90x200	60x200
Kierunek	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L
ilość		1	– 1	3 –	– 1	1 –	1 –	2 1	4 4	1	2	1
Uwagi				EIS30	EI30	wykonać podcięcie wentylacyjne		EI30		wykonać podcięcie wentylacyjne		

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
Schemat												
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	495x215	495x160	355x160	195x215	195x215	100x65	100x160	85x120	85x120	65x95	65x95
	Węgarka											
	Ościeżnicy											
ilość		1	1	1	1	1	1	1	2	2	8	2
Uwagi												

Uwagi:

- Przed zamówienie stolarki wymiary sprawdzić na budowie.
- Drzwi zewnętrzne: drewniane izolowane, U=1,7[W/m2*K], kolor: brąz, okucia kolor: mosiądz;
- Drzwi wewnętrzne: drewniane, kolor analogicznie do istniejącej stolarki, okucia kolor: mosiądz;
- Stolarka okienna drewniana, U=0,9[W/m2*K], kolor biały;
- Okna wyposażone w nawiewniki o przepływie 30m3/h.
- Drzwi do WC wyposażone w podcięcie wentylacyjne oraz zamek z wkładką z pokrętkiem.
- Parapet zewnętrzny stalowy z blachy tytanowo-cynkowej, wewnętrzny drewniany, kolor biały.
- W przypadku wymiany okien w których występują masieczne kłamki, należy je oczyścić i zamontować w nowych oknach.

Inwestycja: Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej			
Inwestor: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95–081 Dłutów			
Lokalizacja: dz. nr 39/2, obręb: Huta Dłutowska, gm. Dłutów, ul. Pabianicka 37			
Temat: Zestawienie stolarki			
Projektował: inż. Lech Braszczyński, nr upr. BP–RN–V/18/TO/83	Podpis:		
Opracował: mgr inż. Michał Melerski	Podpis:		
Data: grudzień 2019	Skala: 1:100	Faza: P.B–W	nr rys.: B–7